




# Leistungsverzeichnis

## PUR

### 3-läufige Schiene mit Blende für leichte und mittelschwere Vorhänge



01-2453 mit Spannhebel  
(Seitendeckel Aufpreis)



01-2454

Baugrößen	Schienenlänge max. 590 cm ohne Stoß.
Modellbeschreibung	Schienen aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), Profilfarben in den Farben silber, weiß matt (RAL 9016), mit 32 Rollringen oder Gleiter pro Meter je nach Farbe. Befestigungssysteme für Decke und Wand. Die Laufabstände sind für nachrüstbare Paneelwagen (Flächenvorhang) abgestimmt.
Montagezubehör	Einfache und direkte Deckenmontage mit Spannhebel oder als Wandmontage. Wandträger (variiert je nach Modell) Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Bedienung Schleuderstab	Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen (nicht im Lieferumfang enthalten).

## FUTUR

### 1-läufige Schiene für leichte Vorhänge



01-2314 (bfl.)



01-2304 mit Spannhebel



01-2324 Einnutprofil (bfl.)



01-2307 (bfl.)

### 1-läufige Schiene für mittelschwere Vorhänge



01-2334 (bfl.)



01-2354 (bfl.)



01-2734 mit Clip



01-2364 (bfl.)

### 2-läufige Schiene für mittelschwere Vorhänge



01-2344 (bfl.)



01-2384 (bfl.)



01-2744 mit Clip



01-2338 (bfl.)



01-2754 (bfl.)

### 3-läufige Schiene für mittelschwere Vorhänge




01-2394 (bfl.)

Baugrößen	Schienenlänge max. 590 cm ohne Stoß.
Modellbeschreibung	Schienen aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), Profilfarben in den Farben silber matt (RAL 9006), weiß matt (RAL 9016), schwarz matt (RAL 9005) mit 16/32 Rollringen oder Gleiter pro Meter je nach Farbe. Verschlussstopfen und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Optional können die Schienen nach Vorgaben gebogen werden (Biegemöglichkeiten variieren je nach Modell).
Montagezubehör	Einfache und direkte Deckenmontage (bfl.) mit Schrauben und Kunststoffabdeckungen, Spannhebel oder Clipse (variiert je nach Modell). Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Bedienung Schleuderstab	Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen (nicht im Lieferumfang enthalten).
Bedienung Schnurzug	Schienen mit Schnurzugbedienung, einteilig, zweiteilig oder mehrteilig. Schnuraustritt stirnseitig (Schnurzugmöglichkeiten variieren je nach Modell). Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit enthalten.

## MODUL

### 1-läufige Schiene für leichte Vorhänge



01-2554




01-2513


Baugrößen	Schielenlänge max. 590 cm ohne Stoß.
Modellbeschreibung	Schielen aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), Profilfarben in den Farben silber matt (RAL 9006) und weiß matt (RAL 9016) mit 16 Rollringen oder Gleiter pro Meter je nach Farbe. Verschlussstopfen und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Optional können die Schielen nach Vorgaben gebogen werden (Biegemöglichkeiten variieren je nach Modell).
Montagezubehör	Einfache und direkte Deckenmontage mit Einschieblasche oder mit Träger für die Wand und Deckenmontage. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Bedienung Schleuderstab	Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen (nicht im Lieferumfang enthalten).
Bedienung Schnurzug	Schielen mit Schnurzugbedienung, einteilig, zweiteilig oder mehrteilig. Schnuraustritt stirnseitig (Schnurzugmöglichkeiten variieren je nach Modell). Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit enthalten.

## COMPACT

### 2-läufige Schiene für mittelschwere und schwere Vorhänge



01-2374 (bfl.)




01-2596 (bfl.)

Baugrößen	Schielenlänge max. 590 cm ohne Stoß.
Modellbeschreibung	Schielen aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), Profilfarben in den Farben silber matt (RAL 9006) und weiß matt (RAL 9016) mit 16 Rollringen oder Gleiter pro Meter je nach Farbe. Verschlussstopfen und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Optional können die Schielen nach Vorgaben gebogen werden (Biegemöglichkeiten variieren je nach Modell).
Montagezubehör	Einfache und direkte Deckenmontage (bfl.) mit Schrauben und Kunststoffabdeckungen. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Bedienung Schleuderstab	Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen (nicht im Lieferumfang enthalten).
Bedienung Schnurzug	Schielen mit Schnurzugbedienung, einteilig, zweiteilig oder mehrteilig. Schnuraustritt stirnseitig (Schnurzugmöglichkeiten variieren je nach Modell). Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit enthalten.

# Leistungsverzeichnis

## COMPACT A

### COMPACT A für schwere Vorhänge




<b>Baugrößen</b>	Schielenlängen bis 590 cm ohne Stoß, max. 2000 cm.
<b>Modellbeschreibung</b>	<p>Vorhangschiene einläufig mit durchgehendem Überzugslauf aus Aluminiumprofil. 16 Gelenkgleiter pro Meter, mit eingebautem Kettenzug inkl. Schnurführungsgleiter (Behang ein- oder zweiteilig). Verschlussstopfen und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.</p> <p>Die Paketbreite (Position der Schnurführungsgleiter) und Endabschaltung ist auf die Anlagenlänge und Anzahl Gelenkgleiter ab Werk sowie die Überlappung bei 2-tlg. Behang auf ca. 25 cm im Standard eingestellt (bei Abweichungen vom Standard bitte auf der Bestellung angeben).</p> <p>Befestigungssysteme für Decke und Wand</p>
<b>Profile</b>	<p>Profil aus stranggepresstem Aluminium (AL Mg Si 0,5 F22).</p> <p>Profilfarben in den Farben silber matt (RAL 9006) oder weiß matt (RAL 9016)</p> <p>Profilhöhe / Profilbreite: 22,5 mm / 42 mm</p> <p>Optional können die Schienen auf Anfrage gebogen werden (Biegemöglichkeiten variieren je nach Modell).</p>
<b>Montagezubehör</b>	<p>Einfache und direkte Deckenmontage (bfl.) mit Schrauben und Kunststoffabdeckungen.</p> <p>Wandmontage mit verschiedenen Ausführungen.</p>
<b>Bedienung Elektroantrieb</b>	Antrieb mit Anflansch-Elektromotor 230 V/50 Hz/45 W und 65 W mit Bajonett-Kupplung (Lieferung ohne Schalter bzw. Steuerung), Endabschaltung im Werk eingestellt (Änderungen bitte angeben) inkl. Thermoschutzschalter. Geschwindigkeit ca. 20 cm/sec., Elektrosteuerung s. S. 63. Für trockene Innenräume geeignet.

## SILENZIO II Elektroschiene (für trockene Innenräume)

### Elektroantrieb 60 W Glydea 35e WT/RTS



**01-3009** mit Spannhebel, Überzugsbügelset, Metallhaken, Endhaken und Laufrolle 360° drehbar




**01-3008** mit Einbauprofil, Abdeckung für Umlenkung groß, Überzugsbügelset, Metallhaken, Endhaken und Laufrolle 360° drehbar

### Elektroantrieb 120 W Glydea 60e WT/RTS



**01-3009** mit Spannhebel, Überzugsbügelset, Metallhaken, Endhaken und Laufrolle 360° drehbar




**01-3008** mit Einbauprofil, Abdeckung für Umlenkung groß, Überzugsbügelset, Metallhaken, Endhaken und Laufrolle 360° drehbar

### Elektroantrieb mit integriertem Akku Irismo WireFree RTS




**01-3009** mit Spannhebel, Überzugsbügelset, Metallhaken, Endhaken und Laufrolle 360° drehbar



**01-3008** mit Einbauprofil, Abdeckung für Umlenkung groß, Überzugsbügelset, Metallhaken, Endhaken und Laufrolle 360° drehbar

<b>Baugrößen</b>	Schienenlängen bis 590 cm ohne Stoß, max. 1200 cm.
<b>Modellbeschreibung</b>	MHZ-Vorhangschiene aus Aluminiumprofil, mit Laufrolle, Endhaken und Überzugsbügelset. Motorvarianten: ohne Funkempfänger (RTS) Befestigungssysteme für Decke und Wand
<b>Profile</b>	Verwindungssteifes Profil aus Aluminium stranggepresst (AL Mg Si 0,5 F20). Profilhöhe 25,3 mm, Breite 30,7 mm, weiß matt 173 (RAL 9016), schwarz matt 672 (RAL 9005), 1-läufiges Profil. Befestigungssystem mit Spannhebel oder mit Einbauprofil. Stoßverbinder für Längen über 590 cm.
<b>Endhaken</b>	Endhaken aus Kunststoff weiß / schwarz.
<b>Laufrollen</b>	Laufrolle 360° drehbar aus Kunststoff weiß / schwarz.
<b>Montagezubehör</b>	Einfache und schnelle Deckenmontage mit Spannhebel. Wandmontage mit verschiedenen Trägern (nur in Kombination mit Spannhebel). Bohrungen (bfl.) im Silenzio Profil für die bauseitige Montage im Einbauprofil (01-3008).
<b>Bedienung Elektroantrieb</b>	Schiene mit Elektroantrieb Glydea 35e WT/RTS 230 V, Glydea 60e WT/RTS 230 V und Soft-Start / Soft-Stop oder mit Akkuantrieb Irismo 26,5 V. Geschwindigkeit Glydea Ultra 35e/60e WT/RTS: 5 Geschwindigkeitsstufen (20 cm/s, 17,5 cm/s, 15 cm/s, 12,5 cm/s, 7,5 cm/s), Auslieferungszustand 15 cm/s. Geschwindigkeit Irismo: 4 Geschwindigkeitsstufen (20 cm/s, 17,5 cm/s, 15 cm/s, 12,5 cm/s), Auslieferungszustand: 2,5 cm/s. Endlagenabschaltung automatisch. Nach Referenzfahrt sind die Endlagen im Antrieb gespeichert. Manuelle Bedienung des Vorhangs ist möglich. Elektrosteuerung s. S. 72. Kabelaustritt flexibel (auch durch die Motoranflanschung direkter Deckenaustritt möglich). Für trockene Innenräume geeignet.

# Leistungsverzeichnis

OBJEKT	
<b>1-läufige Schiene für mittelschwere und schwere Vorhänge</b>	
	01-2404 (bfl.)
<b>2-läufige Schiene für mittelschwere und schwere Vorhänge</b>	
	01-2414 (bfl.)
	01-2424 (bfl.)
	01-2434 (ohne Bohrung)
<b>3-läufige Schiene für mittelschwere und schwere Vorhänge</b>	
	01-2444 (ohne Bohrung)
Baugrößen	Schienenlänge max. 590 cm ohne Stoß.
Modellbeschreibung	Schienen aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), Profilfarben in den Farben silber matt (RAL 9006), weiß matt (RAL 9016), mit 16/32 Rollringen oder Gleiter pro Meter, je nach Farbe. Verschlussstopfen und Befestigungsmaterial (variiert je nach Modell) im Lieferumfang enthalten. Optional können die Schienen nach Vorgaben gebogen werden (Biegemöglichkeiten variieren je nach Modell).
Montagezubehör	Einfache und direkte Deckenmontage (bfl.). Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Bedienung Schleuderstab	Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen (nicht im Lieferumfang enthalten).

OBJEKT-S	
<b>1-/2-läufige Schiene für mittelschwere und schwere Vorhänge</b>	
	01-2464 (ohne Schleuse und ohne Bohrung)
	01-2474 (ohne Schleuse und ohne Bohrung)
	01-2714 (ohne Schleuse und ohne Bohrung)
	01-2724 (ohne Schleuse und ohne Bohrung)
Baugrößen	Schienenlänge max. 590 cm ohne Stoß.
Modellbeschreibung	Schienen aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), Profilfarben in den Farben silber matt (RAL 9006), weiß matt (RAL 9016), mit 16/32 Rollringen pro Meter, für Schleuse geeignet (Schleuse nicht im Lieferumfang enthalten). Verschlussstopfen (variiert je nach Modell) und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Montagezubehör	Einfache und direkte Deckenmontage (bfl.). Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Bedienung Liftstab / Schleuderstab	Schleuderstäbe und Liftstäbe in verschiedenen Ausführungen (nicht im Lieferumfang enthalten).

## MOBIL

### 1-läufige Schiene für leichte und mittelschwere Vorhänge



01-2524

- Baugrößen** Schienenlänge max. 590 cm ohne Stoß.
- Modellbeschreibung** Schienen aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), Profilfarben in den Farben silber matt (RAL 9006), weiß matt (RAL 9016). Lieferung ohne jegliches Zubehör. Es sind verschiedene Deckenstützen in unterschiedlichen Maßen erhältlich.
- Bedienung Schleuderstab** Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen (nicht im Lieferumfang enthalten).

## Bilderschienen

### 1-läufige Schiene



01-2043 + 01-2044

- Baugrößen** Schienenlänge max. 590 cm ohne Stoß.
- Modellbeschreibung** Schienen aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), Profilfarben in den Farben silber pulverbeschichtet (RAL 9006) und weiß matt (RAL 9016). Zur Komplettierung des Systems stehen Aufhängegleiter und Bilderhaken in verschiedenen Längen und Ausführungen sowie Endkappen zur Verfügung.
- Montagezubehör** Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

## UNIT

### 1-läufige Schiene



01-4025

- Baugrößen** Schienenlänge max. 590 cm ohne Stoß.
- Modellbeschreibung** Schiene mit Wandmontageprofil aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5), Profilfarben silberfarbig eloxiert und weiß matt pulverbeschichtet (RAL 9016). Lieferung ohne jegliches Zubehör. Es sind verschiedene Endstücke erhältlich.
- Montagezubehör** Wandmontageprofil inkl. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

## QUICK

### 1-läufige Schiene



01-2747



01-2748

- Baugrößen** Schienenlänge max. 590 cm ohne Stoß, Schienendurchmesser 20 mm oder 28 mm
- Modellbeschreibung** Schiene aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5), Profilfarben weiß matt pulverbeschichtet (RAL 9016) und schwarz matt (RAL 9005). Lieferung erfolgt inkl. Deckenträger. Endplatten nicht im Garniturpreis enthalten.
- Montagezubehör** Deckenträger inkl. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Hinweise