


Technik

Modelle 09-8081, 09-8181



Modell 09-8081 mit 16 mm Lamellen

Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenstern. Individuell einstellbarer Behang durch frei verschiebbare Ober- und Unterschiene. Lamellenwendung mittels Drehgriff aus Aluminium oben. Griff aus Aluminium unten feststehend (keine Wendung). Ober- und Unterschiene jeweils mit eingeschobener Kunststoffabdeckung. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Bedienstab nicht möglich.

Modell 09-8181 mit 25 mm Lamellen

Technische Daten

Maße:

| Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|---------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| 09-8081 | ab 31 cm | bis 160 cm | 250 cm | ca. 1,6 m ² |
| 09-8181 | ab 31 cm | bis 180 cm | 250 cm | ca. 2,0 m ² |

Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglauf kommen. Bitte ggf. vorher anfragen.

Profile:

Ober-/Unterschiene: Breite 25 mm, Höhe 19 mm

Technikfarbe:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 100 silberfarbig eloxiert | 171 weiß pulverbeschichtet |
| 372 bronze eloxiert | 611 anthrazitgrau pulverbeschichtet |
| 671 schwarz pulverbeschichtet | |

Lamellen:

Breite 16 und 25 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften. Perforierte Lamellen nicht lieferbar.

Bedienung:

Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Ober- bzw. Unterschiene. Schienen arretieren in jeder gewünschten Position. Wenden der Lamellen mittels Drehgriff aus Aluminium an der Oberschiene. Griff aus Aluminium unten feststehend (keine Wendung). Bis 90,1 cm Breite mit 1 Drehgriff aus Aluminium pro Oberschiene, ab 90,1 cm Breite mit 2 Drehgriffen aus Aluminium pro Oberschiene. Drehgriff links und rechts bedienbar.

Sonderausstattung:

- Aufpreise S. 120
- Spannschnurverlängerung (symmetrisch oder asymmetrisch) S. 13
- Klebe-Set, Klebe-Set mit Seitenführung für Bedienschiene S. 120, 129
- Fensterclip S. 129
- mehrfarbiger Behang S. 123
- weiteres Zubehör S. 128

Pakethöhe:

| Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
| Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |








Montage:

- Glasleistenmontage (min. Glasleistentiefe 17 mm) mit Spannschuhen
- Träger für Fensterflügelmontage und Zubehör S. 128, 129
- weiteres Montagezubehör S. 120
- Montageschablone verwenden, S. 129, 157
- Klebe-Set, Klebe-Set mit Seitenführung für Bedienschiene S. 120, 129
- Fensterclip S. 120, 129



Hinweis:

Ausgleichskeile entspr. Glasleistenschrägen für korrekte Funktion der Anlage mit bestellen (s. S. 128). Angaben zur Ermittlung der Anlagenhöhe und -breite beachten (Messen+Bestellen, S. 163).


- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Abdeckung
- ④ Drehgriff aus Aluminium oben
- ⑤ Griff aus Aluminium unten feststehend
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Spannschnur
- ⑧ Steuerschnur
- ⑨ Leiterkordel
- ⑩ Spannschuh



Modelle 09-8080, 09-8180




- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Abdeckung
- ④ Drehgriff aus Aluminium oben
- ⑤ Drehgriff aus Aluminium unten
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Spannschnur
- ⑧ Steuerschnur
- ⑨ Leiterkordel
- ⑩ Spannschuh



Modell 09-8080 mit 16 mm Lamellen

Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenstern. Individuell einstellbarer Behang durch frei verschiebbare Ober- und Unterschiene. Lamellenwendung mittels Drehgriff aus Aluminium oben und unten. Ober- und Unterschiene jeweils mit eingeschobener Kunststoffabdeckung. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Bedienstab nicht möglich.

Modell 09-8180 mit 25 mm Lamellen



Technische Daten


Maße:

| Modell | Min. Breite | Max. Breite | Min. Höhe | Max. Höhe | Max. Fläche |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|
| 09-8080 | ab 31 cm | bis 160 cm | 36 cm | 250 cm | ca. 1,6 m ² |
| 09-8180 | ab 31 cm | bis 180 cm | 36 cm | 250 cm | ca. 2,0 m ² |

Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglau kommen. Bitte ggf. vorher anfragen.


Profile:

Ober-/Unterschiene: Breite 25 mm, Höhe 19 mm




Technikfarbe:

- 100** silberfarbig eloxiert **171** weiß pulverbeschichtet
372 bronze eloxiert **611** anthrazitgrau pulverbeschichtet
671 schwarz pulverbeschichtet




Lamellen:

Breite 16 und 25 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften. Perforierte Lamellen nicht lieferbar.




Bedienung:

Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Ober- bzw. Unterschiene. Schienen arretieren in jeder gewünschten Position. Wenden der Lamellen mittels Drehgriff aus Aluminium an der Ober- und Unterschiene. Bis 90 cm Breite mit 1 Drehgriff aus Aluminium pro Schiene, ab 90,1 cm Breite mit 2 Drehgriffen aus Aluminium pro Schiene. Drehgriff links und rechts bedienbar.



Sonderausstattung:

- Aufpreise S. 120
- Spannschnurverlängerung (symmetrisch oder asymmetrisch) S. 17
- Klebe-Set, Klebe-Set mit Seitenführung für Bedienschiene S. 120, 129
- Fensterclip S. 120
- mehrfarbiger Behang S. 123
- weiteres Zubehör S. 128



Pakethöhe:

| Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
| Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |

Montage:


- Glasleistenmontage (min. Glasleistentiefe 17 mm) mit Spannschuhen
- Träger für Fensterflügelmontage und Zubehör S. 128, 129
- weiteres Montagezubehör S. 120
- Montageschablone verwenden, S. 129, 157
- Klebe-Set, Klebe-Set mit Seitenführung für Bedienschiene S. 120, 129
- Fensterclip S. 120, 129

Hinweis:

Ausgleichskeile entspr. Glasleistenschläge für korrekte Funktion der Anlage mit bestellen (s. S. 128). Angaben zur Ermittlung der Anlagenhöhe und -breite beachten (Messen+Bestellen, S. 163). Bedienkraft für unteren Drehgriff geringfügig höher als für oberen Drehgriff.

Technik

Modelle 09-7070, 09-7170 inkl. Aluminiumgriff



- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Abdeckung
- ④ Aluminiumbediengriff mit Drehrad (Lamellenwendung)
- ⑤ Aluminiumbediengriff
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Spannschnur
- ⑧ Leiterkordel
- ⑨ Spannschuh

Modell 09-7070 mit 16 mm Lamellen


Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenster. Individuell einstellbarer Behang durch frei verschiebbare Ober- und Unterschiene. Lamellenwendung mittels Drehrad im Bediengriff. Mit Aluminiumgriff. Ober- und Unterschiene jeweils mit eingeschobener Kunststoffabdeckung. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Bedienstab nicht möglich.

Modell 09-7170 mit 25 mm Lamellen


Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglauf kommen. Bitte ggf. vorher anfragen.

Technische Daten

| Maße: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|------------------------|----------------------|----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 09-7070 | ab 29 cm | bis 150 cm | 250 cm | ca. 1,6 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 09-7170 | ab 29 cm | bis 150 cm | 250 cm | ca. 2,0 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglauf kommen. Bitte ggf. vorher anfragen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profile: | Ober-/Unterschiene: Breite 25 mm, Höhe 19 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technikfarbe: | 100 silberfarbig eloxiert | 171 weiß pulverbeschichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 372 bronze eloxiert | 611 anthrazitgrau pulverbeschichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 671 schwarz pulverbeschichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lamellen: | Breite 16 und 25 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften. Perforierte Lamellen nicht lieferbar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedienung: | Einstellen der Behangshöhe durch Verschieben der Ober- bzw. Unterschiene. Schienen arretieren in jeder gewünschten Position. Wenden der Lamellen mittels Drehrad im Bediengriff an der Oberschiene. Bis 90 cm Breite mit 1 Bediengriff pro Schiene, ab 90,1 cm Breite mit 2 Bediengräften pro Schiene. Drehrad links und rechts bedienbar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonderausstattung: | <ul style="list-style-type: none"> - Spannschnurverlängerung (symmetrisch oder asymmetrisch) S. 21 - mehrfarbiger Behang S. 123 - Aufpreise S. 120 - weiteres Zubehör S. 128, 129 - Klebe-Set, Klebe-Set mit Seitenführung für Bedienschiene S. 120, 129 - Fenster-Clip S. 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pakethöhe: | <table border="1"> <tr> <td>Anlagenhöhe bis (cm)</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>200</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm)</td> <td>5,5</td> <td>6,5</td> <td>8,0</td> <td>9,5</td> <td>11,0</td> </tr> <tr> <td>Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm)</td> <td>5,5</td> <td>6,5</td> <td>7,5</td> <td>8,5</td> <td>9,5</td> </tr> </table> | | | | | Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montage: | <ul style="list-style-type: none"> - Glasleistenmontage (min. Glasleistentiefe 17 mm) mit Spannschuh - Träger für Fensterflügelmontage und Zubehör S. 128, 129 - weiteres Montagezubehör S. 120 - Ausgleichskeile entsprechend der Glasleistenschräge verwenden, S. 128 - Montageschablone verwenden, S. 129, 157 - Klebe-Set, Klebe-Set mit Seitenführung für Bedienschiene S. 120, 129 - Fensterclip S. 120, 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis: | Ausgleichskeile entspr. Glasleistenschräge für korrekte Funktion der Anlage mitbestellen (s. S. 128). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




Modelle 09-7080, 09-7180



- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Abdeckung
- ④ Bediengriff mit Drehrad (Lamellenwendung)
- ⑤ Bediengriff
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Spannschnur
- ⑧ Leiterkordel
- ⑨ Spannschuh

Modell 09-7080 mit 16 mm Lamellen

Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenster. Individuell einstellbarer Behang durch frei verschiebbare Ober- und Unterschiene. Lamellenwendung mittels Drehrad im Bediengriff. Ober- und Unterschiene jeweils mit eingeschobener Kunststoffabdeckung. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Bedienstab nicht möglich.


Modell 09-7180 mit 25 mm Lamellen

Technische Daten

| Maße: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|-------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| | 09-7080 | ab 29 cm | bis 150 cm | 250 cm | ca. 1,6 m ² |
| | 09-7180 | ab 29 cm | bis 150 cm | 250 cm | ca. 2,0 m ² |


Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglau kommen. Bitte ggf. vorher anfragen.

Profile: Ober-/Unterschiene: Breite 25 mm, Höhe 19 mm


| | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Technikfarbe: | 100 silberfarbig eloxiert | 171 weiß pulverbeschichtet |
| | 372 bronze eloxiert | 611 anthrazitgrau pulverbeschichtet |
| | 671 schwarz pulverbeschichtet | |



Lamellen: Breite 16 und 25 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Material-eigenschaften. Perforierte Lamellen nicht lieferbar.




Bedienung: Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Ober- bzw. Unterschiene. Schienen arretieren in jeder gewünschten Position. Wenden der Lamellen mittels Drehrad im Bediengriff an der Oberschiene. Bis 90 cm Breite mit 1 Bediengriff pro Schiene, ab 90,1 cm Breite mit 2 Bediengräften pro Schiene. Drehrad links und rechts bedienbar.




Sonderausstattung:

- Aluminium-Griff
- Spannschnurverlängerung (symmetrisch oder asymmetrisch) S. 25
- mehrfarbiger Behang S. 123
- Aufpreise S. 120
- weiteres Zubehör S. 128, 129
- Klebe-Set, Klebe-Set mit Seitenführung für Bedienschiene S. 120, 129
- Fenster-Clip S. 128



| | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Pakethöhe: | Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| | Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |



Montage:



- Glasleistenmontage (min. Glasleistentiefe 17 mm) mit Spannschuhen
- Träger für Fensterflügelmontage und Zubehör S. 128, 129

Technik

- weiteres Montagezubehör S. 120
- Ausgleichskeile entsprechend der Glasleistenschraäge verwenden, S. 128
- Montageschablone verwenden, S. 129, 157
- Klebe-Set, Klebe-Set mit Seitenführung für Bedienschiene S. 120, 129
- Fensterclip S. 120, 129

Hinweis: Ausgleichskeile entspr. Glasleistenschraäge für korrekte Funktion der Anlage mit bestellen (s. S. 128).

Modelle 09-7081, 09-7181




- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Schnuraustritt
- ④ Wendeschur (Lamellenwendung)
- ⑤ Bediengriff
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Spannschnur
- ⑧ Leiterkordel
- ⑨ Spannschuh
- ⑩ Verwicklungsreie Quaste

Modell 09-7081 mit 16 mm Lamellen

Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenster. Individuell einstellbarer Behang durch frei verschiebbare Ober- und Unterschiene. Kein Bedienstab möglich. Lamellenwendung mittels Wendeschur. Ober- und Unterschiene jeweils mit eingeschobener Kunststoffabdeckung. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Verwicklungsreie Quaste S. 154.

Modell 09-7181 mit 25 mm Lamellen



Technische Daten

Maße:

| Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|---------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| 09-7081 | ab 33,6 cm | bis 150 cm | 250 cm | ca. 1,6 m ² |
| 09-7181 | ab 33,6 cm | bis 150 cm | 250 cm | ca. 2,0 m ² |

Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglauf kommen. Bitte ggf. vorher anfragen.

Profile:

Ober-/Unterschiene: Breite 25 mm, Höhe 19 mm

Technikfarbe:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 100 silberfarbig eloxiert | 171 weiß pulverbeschichtet |
| 372 bronze eloxiert | 611 anthrazitgrau pulverbeschichtet |
| 671 schwarz pulverbeschichtet | |

Lamellen:

Breite 16 und 25 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften. Perforierte Lamellen nicht lieferbar.

Bedienung:


Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Ober- bzw. Unterschiene. Schienen arretieren in jeder gewünschten Position. Bis 90 cm Breite mit 1 Bediengriff pro Schiene, ab 90,1 cm Breite mit 2 Bediengräben pro Schiene. Wenden der Lamellen mittels Wendeschur an der Oberschiene, links oder rechts bedienbar.

| Anlagenhöhe (cm) | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-250 |
|------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bedienlänge | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Wendeschur (cm) | | | | | | | |

Andere Bedienlängen auf Anfrage mit Mehrpreis


Sonderausstattung:

- Aluminium-Griff
- Spannschnurverlängerung (symmetrisch oder asymmetrisch) S. 25
- mehrfarbiger Behang S. 123
- Aufpreise S. 120
- weiteres Zubehör S. 128, 129
- Klebe-Set, Klebe-Set mit Seitenführung für Bedienschiene S. 120, 129
- Fenster-Clip S. 120, 129




Pakethöhen:

| Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
| Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |





Montage:

- Glasleistenmontage (min. Glasleistentiefe 17 mm) mit Spannschuh
- Träger für Fensterflügelmontage und Zubehör S. 128, 129
- weiteres Montagezubehör S. 120
- Ausgleichskeile entsprechend der Glasleistenschräge verwenden, S. 128
- Montageschablone verwenden, S. 129, 157
- Klebe-Set, Klebe-Set mit Seitenführung für Bedienschiene S. 120, 129
- Fensterclip S. 120, 129




Hinweis:

Ausgleichskeile entspr. Glasleistenschräge für korrekte Funktion der Anlage mitbestellen (s. S. 128).



Modelle 09-7082, 09-7182



Modell 09-7082 mit 16 mm Lamellen

Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenster. Modell für schwer erreichbare Anlagen geeignet. Individuell einstellbar durch verschiebbare Ober- und Unterschiene, optional mit Bedienstab. Lamellenwendung mittels Wendeschnur. Ober- und Unterschiene jeweils mit eingeschobener Kunststoff-abdeckung. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Verwicklungsfreie Quaste S. 154.

Technische Daten

| Maße: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|-------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| | 09-7082 | ab 33,6 cm | bis 150 cm | 250 cm | ca. 1,6 m ² |
| | 09-7182 | ab 33,6 cm | bis 150 cm | 250 cm | ca. 2,0 m ² |

Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglauf kommen. Bitte qgf. vorher anfragen.

Profile: Ober-/Unterschiene: Breite 25 mm, Höhe 19 mm

| | | |
|---------------|---|---|
| Technikfarbe: | 100 silberfarbig eloxiert 372 bronze eloxiert 671 schwarz pulverbeschichtet | 171 weiß pulverbeschichtet 611 anthrazitgrau pulverbeschichtet |
|---------------|---|---|

Lamellen: Breite 16 und 25 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften. Perforierte Lamellen nicht lieferbar.

Bedienung: Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Ober- bzw. Unterschiene mit Bedienstab. Schienen arretieren in jeder gewünschten Position. Bis 90 cm Breite mit 1 Bediengriff pro Schiene, ab 90,1 cm Breite mit 2 Bediengriffen pro Schiene. Wenden der Lamellen mittels Wendeschurz an der Oberschiene, links oder rechts bedienbar.

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anlagenhöhe (cm) | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-250 |
| Bedienlänge Wendeschnur (cm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |

Andere Bedienungen auf Anfrage mit Mehrpreis

Sonderausstattung:


- Bedienstab mit Gelenkadapter bis Anlagenbreite 90 cm möglich
- Spannschnurverlängerung (symmetrisch oder asymmetrisch) S. 25
- mehrfarbiger Behang S. 123
- Aufpreise S. 120
- weiteres Zubehör S. 128, 129
- Klebe-Set, Klebe-Set mit Seitenführung für Bedienschiene S. 120, 129
- Fenster-Clip S. 120, 129


| Pakethöhen: | Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|-------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| | Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |

Montage:

- Glasleistenmontage (min. Glasleistentiefe 17 mm) mit Spannschuhen
- Träger für Fensterflügelmontage und Zubehör S. 128, 129
- weiteres Montagezubehör S. 120
- Ausgleichskeile entsprechend der Glasleistenschraäge verwenden, S. 128
- Montageschablone verwenden, S. 129, 157
- Klebe-Set, Klebe-Set mit Seitenführung für Bedienschiene S. 120, 129
- Fensterclip S. 120, 129

Hinweis: Ausgleichskeile entspr. Glasleistenschraäge für korrekte Funktion der Anlage mit bestellen (s. S. 128).



Modelle 09-1067, 09-1167, 09-4467*, 09-1267

Modell 09-1067 mit 16 mm Lamellen
Modell 09-1167 mit 25 mm Lamellen

Modell 09-4467* mit 25 mm Lamellen, nicht sichtbare Lamellenstanzung
Modell 09-1267 mit 35 mm Lamellen

Seitliches Getriebe mit Kettenbedienung, Kettenaustritt nach vorn. Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium mit stirnseitig eingeschobener 25 mm Lamelle in Behangfarbe. Behangbreite entspricht Oberschiene inkl. Getriebe. Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium mit unten eingeschobener Lamelle in Behangfarbe. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Mit Sicherheitsspannvorrichtung S. 154.

Technische Daten
Maße:

| Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|----------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| 09-1067 | ab 54 cm | bis 270 cm | 360 cm | 8 m ² |
| 09-1167 | ab 54 cm | bis 390 cm | 360 cm | 8 m ² |
| 09-4467* | ab 54 cm | bis 390 cm | 360 cm | 6 m ² |
| 09-1267 | ab 54 cm | bis 450 cm | 360 cm | 8 m ² |

Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglauf kommen. Bitte ggf. vorher anfragen.

Profile:

Oberschiene: Breite 29 mm, Höhe 29 mm

Unterschiene bei 16 mm Lamellen: Breite 21 mm, Höhe 8,5 mm

Unterschiene bei 25 + 35 mm Lamellen: Breite 30 mm, Höhe 10 mm

Technikfarbe:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 100 silberfarbig eloxiert | 171 weiß pulverbeschichtet |
| 611 anthrazitgrau pulverbeschichtet | 671 schwarz pulverbeschichtet |

Lamellen:

Breite 16, 25 und 35 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften.

Bedienung:

Heben, Senken und Wenden mittels Bedienkette (transparent). Behang arretiert automatisch. Bedienecke wahlweise links oder rechts. Fixierung der Kette per Sicherheitsspannvorrichtung.

Hinweis: Bedienlänge ab 50 cm - 150 cm in 10 cm Schritten,
Bedienlänge ab 150 cm - 300 cm in 25 cm Schritten

Lieferung erfolgt mit der passenden oder nächstkleineren Bedienlänge. Andere Bedienlänge auf Anfrage mit Mehrpreis.

Planetengetriebe 3:1 bei größeren Anlagenmaßen S. 28-37.

Sonderausstattung:





- Metallkette verchromt (nicht für Feuchträume geeignet), bronze oder schwarz
- Pendelsicherung, Stahldraht ø 1 mm, kunststoffummantelt
- mehrfarbiger Behang S. 123
- Aufpreise S. 120
- weiteres Zubehör S. 130
- * nicht sichtbare Lamellenstanzung S. 124

Pakethöhen:


| Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|--|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,5 |
| Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
| Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) mit nicht sichtbarer Lamellenstanzung | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| Pakethöhe 35 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |

Montage:


- Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger
- weiteres Montagezubehör S. 130
- Tabelle Trägeranzahl S. 131



Modelle 09-1065, 09-1165, 09-4465*, 09-1265




- ⑤
- ⑧
- ⑨




- ⑤



Ausführung mit Pendelsicherung (optional)



- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Lamelle in Oberschiene
- ④ Spannhebelträger
- ⑤ Elektroantrieb 24 V
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Schalter und Steuerungen s. Elektrozubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ⑧ Aufzugsschnur
- ⑨ Leiterkordel



Modell 09-1065 mit 16 mm Lamellen

Modell 09-1165 mit 25 mm Lamellen

Modell 09-4465* mit 25 mm Lamellen, nicht sichtbare Lamellenstanzung

Modell 09-1265 mit 35 mm Lamellen


Elektroantrieb 24 V in der Oberschiene, mit automatischer Endlagenabschaltung. Modelle sind für Feuchträume geeignet (DIN EN13120, Anhang A.2b). Einzel- oder Gruppenbedienung. Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium mit stirnseitig eingeschobener 25 mm Lamelle in Behangfarbe. Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium mit unten eingeschobener Lamelle in Behangfarbe. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt.

Technische Daten

| Maße: | Modell | Bedienung/Funktion | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|-------|----------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| | 09-1065 | Elektroantrieb 24 V Tilt & Lift 25 WT | ab 78 cm | bis 270 cm | 360 cm | 9 m ² |
| | 09-1165 | Elektroantrieb 24 V Tilt & Lift 25 WT | ab 78 cm | bis 380 cm | 360 cm | 9 m ² |
| | 09-4465* | Elektroantrieb 24 V Tilt & Lift 25 WT | ab 78 cm | bis 450 cm | 360 cm | 6 m ² |

24V Tilt & Lift 25 WT-Antriebe dürfen einer maximalen Umgebungstemperatur von 85 °C ausgesetzt werden. Lamellen und Kunststoffkomponenten sind jedoch nicht für höhere thermische Belastungen ausgelegt. Aus diesem Grund wird der Einsatz von Motorantrieben in Zwischenverglasungen grundsätzlich nicht empfohlen.

Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglau kommen. Bitte ggf. vorher anfragen.




Profile:

Oberschiene: Breite 29 mm, Höhe 29 mm

Unterschiene bei 16 mm Lamellen: Breite 21 mm, Höhe 8,5 mm

Unterschiene bei 25 + 35 mm Lamellen: Breite 30 mm, Höhe 10 mm




Technik-farbe:

100 silberfarbig eloxiert

171 weiß pulverbeschichtet

611 anthrazitgrau pulverbeschichtet

671 schwarz pulverbeschichtet




Lamellen:

Breite 16, 25 und 35 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften.

Bedienung:

Heben, Senken und Wenden mittels Elektroantrieb 24 V (kein Gleichlauf).

Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Tast- und Rastschalter, Funk-Fernbedienung, Sonnensensor oder Zeitschaltuhr. Elektrozubehör sowie Elektro-Steuerungsbeispiele siehe Preisliste Elektrozubehör.



Sonder-ausstattung:

- Pendelsicherung, Stahldraht ø 1 mm, kunststoffummantelt

- mehrfarbiger Behang S. 123

- Aufpreise S. 120

- weiteres Zubehör S. 130

- * nicht sichtbare Lamellenstanzung S. 124

Pakethöhen:

| Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 11,5 | 13,5 |
| Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,0 | 12,0 |
| Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) mit perforierten Lamellen | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) mit nicht sichtbarer Lamellenstanzung | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| Pakethöhe 35 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |

Montage:


- Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger

- weiteres Montagezubehör S. 130

- Tabelle Trägeranzahl S. 131

Technik

Modelle 09-1085, 09-1185, 09-4485*, 09-1285



Modell 09-1085 mit 16 mm Lamellen
Modell 09-1185 mit 25 mm Lamellen

Modell 09-4485* mit 25 mm Lamellen, nicht sichtbare Lamellenstanzung
Modell 09-1285 mit 35 mm Lamellen

Akku-Funk-Antrieb 12 V/18 V seitlich in der Oberschiene, mit integriertem Funk-Empfänger und automatischer Endlagenabschaltung Akku vorgelagert. Modelle sind für Feuchträume geeignet (DIN EN13120, Anhang A.2b). Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium. Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt.

Technische Daten

| Maße: | Modell | Bedienung/Funktion | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|-----------------|--|--------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 09-1085 | Akku-Funkantrieb 12 V Tilt & Lift 25 RTS | ab 61 cm | bis 270 cm | 360 cm | 5 m ² | |
| | Akku-Funkantrieb 18 V M255 PowerView® Gen. 3 | ab 61 cm | bis 270 cm | 360 cm | 5 m ² | |
| 09-1185 | Akku-Funkantrieb 12 V Tilt & Lift 25 RTS | ab 61 cm | bis 380 cm | 360 cm | 5 m ² | |
| | Akku-Funkantrieb 18 V M255 PowerView® Gen. 3 | ab 61 cm | bis 380 cm | 360 cm | 5 m ² | |
| 09-4485* | Akku-Funkantrieb 12 V Tilt & Lift 25 RTS | ab 61 cm | bis 380 cm | 360 cm | 5 m ² | |
| | Akku-Funkantrieb 18 V M255 PowerView® Gen. 3 | ab 61 cm | bis 380 cm | 360 cm | 5 m ² | |
| 09-1285 | Akku-Funkantrieb 12 V Tilt & Lift 25 RTS | ab 61 cm | bis 450 cm | 360 cm | 5 m ² | |
| | Akku-Funkantrieb 18 V M255 PowerView® Gen. 3 | ab 61 cm | bis 450 cm | 360 cm | 5 m ² | |

Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglauf kommen. Bitte ggf. vorher anfragen.

Technikfarbe: 100 silberfarbig eloxiert 171 weiß pulverbeschichtet
611 anthrazitgrau pulverbeschichtet 671 schwarz pulverbeschichtet





Lamellen: Breite 16, 25 und 35 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften.

Bedienung: Heben und Senken mittels Funkantrieb 12 V/18 V, inkl. Akku und Funk-Handsender Situo RTS Pure (im Lieferumfang enthalten). Kein Gleichlauf! Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Funk-Handsender. 18 V Smart Home fähig. Elektrozubehör sowie Elektro-Steuerungsbeispiele siehe Preisliste Elektrozubehör.



Sonderausstattung:
- Pendelsicherung, Stahldraht ø 1 mm, kunststoffummantelt
- mehrfarbiger Behang S. 123
- Aufpreise S. 120
- weiteres Zubehör S. 130
- * nicht sichtbare Lamellenstanzung S. 124
- Akku-Funkantrieb 18 V

| Pakethöhen: | Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|---|-----|-----|------|------|------|------|------|
| | Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 11,5 | 13,5 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,0 | 12,0 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) mit perforierten Lamellen | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| | Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) mit nicht sichtbarer Lamellenstanzung | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| | Pakethöhe 35 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |


Montage:
- Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger
- weiteres Montagezubehör S. 130
- Tabelle Trägeranzahl S. 131



Modelle 09-1064, 09-1164, 09-4464*, 09-1294



- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Lamelle in Oberschiene
- ④ Spannhebelträger
- ⑤ Kurbelbedienung
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Aufzugsschnur
- ⑧ Leiterkordel



Ausführung mit Pendelsicherung (optional)

Modell 09-1064 mit 16 mm Lamellen
Modell 09-1164 mit 25 mm Lamellen


Modell 09-4464* mit 25 mm Lamellen, nicht sichtbare Lamellenstanzung
Modell 09-1294 mit 35 mm Lamellen

Kurbelgetriebe in der Oberschiene, bei Modell 09-1064, 09-1164 Kurbel-Austritt vorn, Behangbreite entspricht Oberschiene inkl. Getriebe.
Bei Modell 09-1294 Kurbel-Austritt seitlich senkrecht, dadurch Oberschiene 4,5 cm breiter als der Behang. Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium mit stirnseitig eingeschobener 25 mm Lamelle in Behangfarbe. Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium mit unten eingeschobener Lamelle in Behangfarbe. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt.

Technische Daten

Maße:

| Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|----------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| 09-1064 | ab 45 cm | bis 280 cm | 360 cm | 9 m ² |
| 09-1164 | ab 45 cm | bis 380 cm | 360 cm | 9 m ² |
| 09-4464* | ab 63,5 cm | bis 380 cm | 360 cm | 6 m ² |
| 09-1294 | ab 40 cm | bis 450 cm | 360 cm | 9 m ² |




Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglauf kommen. Bitte ggf. vorher anfragen.

Profile:

Oberschiene: Breite 29 mm, Höhe 29 mm
Unterschiene bei 16 mm Lamellen: Breite 21 mm, Höhe 8,5 mm
Unterschiene bei 25 + 35 mm Lamellen: Breite 30 mm, Höhe 10 mm


Technikfarbe:

100 silberfarbig eloxiert **171** weiß pulverbeschichtet
611 anthrazitgrau pulverbeschichtet **671** schwarz pulverbeschichtet



Lamellen:


Breite 16, 25 und 35 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften.



Bedienung:


Heben, Senken und Wenden mit Kurbel. Behang arretiert automatisch.
Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bei **Modell 09-1294** Kurbel-Austritt seitlich, dadurch Oberschiene 4,5 cm breiter als der Behang.

| Anlagenhöhe (cm) | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-250 | 250-300 | >300 |
|--------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Bedienlänge** (cm) | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | | | | |



Sonderausstattung:

- Pendelsicherung, Stahldraht ø 1 mm, kunststoffummantelt
- mehrfarbiger Behang S. 123
- Aufpreise S. 120
- weiteres Zubehör S. 130
- * nicht sichtbare Lamellenstanzung S. 124



Pakethöhen:




| Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 |
| Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 10,0 |
| Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) mit nicht sichtbarer Lamellenstanzung | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| Pakethöhe 35 mm Lamellen ca. bis (cm) | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 11,5 |

Montage:


- Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger
- weiteres Montagezubehör S. 130
- Tabelle Trägeranzahl S. 131
- ** gestreckte Kurbellänge

Technik

Modelle 09-1055, 09-1056, 09-1155, 09-1156



- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Lamelle in Oberschiene
- ④ Bedienkette
- ⑤ Unterschiene
- ⑥ Sicherheitsspannvorrichtung
- ⑦ Aufzugsschnur
- ⑧ Leiterkordel
- ⑨ Pendelsicherung



Modell 09-1055 mit 16 mm Lamellen für schräge Glasleiste
Modell 09-1155 mit 25 mm Lamellen für schräge Glasleiste

Speziell für die Frontmontage auf dem Fensterflügel bei Dreh- und Kippfenster. L-förmige Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium mit stürnseitig eingeschobenen 25 mm Lamellen in Behangfarbe, Technik und Behang im Glasfalg, direkt vor der Scheibe. Kettenbedienung, Kettenaustritt vor dem Fensterrahmen. Standardausstattung mit Pendelsicherung (Nylonschnur Ø 0,6 mm). Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium mit unten eingeschobener Lamelle in Behangfarbe. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Mit Sicherheitsspannvorrichtung S. 154.

Modell 09-1056 mit 16 mm Lamellen für gerade Glasleiste
Modell 09-1156 mit 25 mm Lamellen für gerade Glasleiste

Technische Daten

Maße:

| Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| 09-1055, 09-1056 | ab 50 cm | bis 250 cm | 360 cm | 4 m ² |
| 09-1155, 09-1156 | ab 50 cm | bis 250 cm | 360 cm | 4 m ² |

Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglauf kommen. Bitte ggf. vorher anfragen.

Profile:

Oberschiene: Breite 29 mm, Höhe 29 mm

Blendenprofil: Breite 10 mm, Höhe 54,5 mm

Unterschiene: bei 16 mm Lamellen: Breite 21 mm, Höhe 8,5 mm

Unterschiene: bei 25 mm Lamellen: Breite 30 mm, Höhe 10 mm

Technikfarbe:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 100 silberfarbig eloxiert | 171 weiß pulverbeschichtet |
| 611 anthrazitgrau pulverbeschichtet | 671 schwarz pulverbeschichtet |

Lamellen:

Breite 16 und 25 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften.

Bedienung:

Heben, Senken und Wenden mittels Bedienkette (transparent). Behang arretiert automatisch. Bedieneseite wahlweise links oder rechts. Fixierung der Kette per Kettenhalter.

Hinweis: Bedienlänge ab 50 cm - 150 cm in 10 cm Schritten, Bedienlänge ab 150 cm - 300 cm in 25 cm Schritten

Lieferung erfolgt mit der passenden oder nächstkleineren Bedienlänge. Andere Bedienlänge auf Anfrage mit Mehrpreis.

Sonderausstattung:

Verwendung von Planetengetriebe 3:1 bei größeren Anlagenmaßen, siehe Markierung auf S. 73-77.




- mehrfarbiger Behang S. 123
- Aufpreise S. 120
- weiteres Zubehör S. 130

Pakethöhen:


| Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 7,5 | 8,5 | 10,0 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 16,0 |
| Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |

Montage:


Frontmontage, direkt auf den Fensterflügel. Bei Glasleistentiefe kleiner als 22 mm, 5 mm Distanzplatte (Montageset) verwenden, S. 133.



* auf Wunsch auf 31 mm verkürzbar.



Modelle 09-1091, 09-1191, 09-4491*, 09-1291



Modell 09-1091 mit 16 mm Lamellen
Modell 09-1191 mit 25 mm Lamellen

Modell 09-4491* mit 25 mm Lamellen, nicht sichtbare Lamellenstanzung
Modell 09-1291 mit 35 mm Lamellen

Lamellenwendung mit Wendestab, Öffnen und Schließen des Behangs mit Zugschnur. Zugschnuraustritt und Wendestab nach vorn. Flache Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Unterschiene mit unten eingeschobener Lamelle in Behangfarbe. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Mit Sicherheitsquaste und Schnurwickelhaken S. 154.

Technische Daten

| Maße: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|-------|----------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| | 09-1091 | ab 33 cm | bis 180 cm | 300 cm | ca. 5 m ² |
| | 09-1191 | ab 33 cm | bis 260 cm | 300 cm | ca. 5 m ² |
| | 09-4491* | ab 33 cm | bis 260 cm | 300 cm | ca. 5 m ² |
| | 09-1291 | ab 45 cm | bis 270 cm | 300 cm | ca. 5 m ² |

Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglauftreten kommen. Bitte ggf. vorher anfragen.

Profile: Oberschiene: Breite 27 mm, Höhe 16 mm
Unterschiene bei 16 mm Lamellen: Breite 21 mm, Höhe 8,5 mm
Unterschiene bei 25 + 35 mm Lamellen: Breite 30 mm, Höhe 10 mm

Technik-farbe: 100 silberfarbig eloxiert 171 weiß pulverbeschichtet
611 anthrazitgrau pulverbeschichtet 671 schwarz pulverbeschichtet

Lamellen: Breite 16, 25 und 35 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften.

Bedienung: Heben und Senken des Behangs mittels Zugschnur, Arretierung mittels Schnurschloss. Wenden der Lamellen mit Wendestab (Acryl). Bedieneseite wahlweise links oder rechts. Wendestab bis 3 m² Anlagenfläche ohne Griffstück, ab 3 m² Anlagenfläche mit Griffstück.

| Anlagenhöhe (cm) | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-250 | 250-300 |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bedienlänge Zug-schnur/Wendestab (cm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |

Sonder-ausstattung:


- Pendelsicherung, Stahldraht ø 1 mm, kunststoffummantelt
- mehrfarbiger Behang S. 123
- Aufpreise S. 120
- weiteres Zubehör S. 130
- * nicht sichtbare Lamellenstanzung S. 124

Pakethöhen:


| Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|--|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm) | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
| Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm) mit nicht sichtbarer Lamellenstanzung | 5,0 | 6,5 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 10,5 |
| Pakethöhe 35 mm Lamellen ca. bis (cm) | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |

Montage:


- Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger
- weiteres Montagezubehör S. 130
- Tabelle Trägeranzahl S. 131



Modelle 09-6191, 09-8111, 09-8112



- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Spannhebelträger
- ④ Zugschnur-/Wendestabaustritt
- ⑤ Zugschnur
- ⑥ Wendestab
- ⑦ Griffstück (ab 3 m² Anlagenfläche)
- ⑧ Unterschiene
- ⑨ Aufzugsschnur
- ⑩ Sicherheitsquaste



Modell 09-6191 mit 25 mm Lamellen für Slope-Fenster bis 45°

Modell 09-8111 mit 25 mm Lamellen für Fünfeck-Fenster bis 45°

Lamellenwendung mit Wendestab, Öffnen und Schließen des Behangs mit Zugschnur nur im rechteckigen Bereich. Zugschnuraustritt und Wendestab nach vorn. Flache Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Unterschiene mit unten eingeschobener Lamelle in Behangsfarbe. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Mit Sicherheitsquaste und Schnurwickelhaken S. 154.

Technische Daten

Maße:

| Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|---------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| 09-6191 | ab 33 cm | bis 250 cm | 300 cm | ca. 4 m ² |
| 09-8111 | C: ab 33 cm | bis 250 cm | 300 cm | ca. 4 m ² |
| | A: ab 17 cm | bis 250 cm | 300 cm | ca. 4 m ² |
| 09-8112 | ab 33 cm | bis 250 cm | 300 cm | ca. 4 m ² |

Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglauf kommen. Bitte ggf. vorher anfragen.

Profile: Oberschiene: Breite 27 mm, Höhe 16 mm
Unterschiene: Breite 30 mm, Höhe 10 mm

Technik- farbe: 100 silberfarbig eloxiert 171 weiß pulverbeschichtet
611 anthrazitgrau pulverbeschichtet 671 schwarz pulverbeschichtet

Lamellen: Breite 25 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften.




Bedienung: Heben und Senken des rechteckigen Bereiches mit Zugschnur, Arretierung mittels Schnurschloss. Wenden der Lamellen mit Wendestab (Acryl). Wendestab bis 3 m² Anlagenfläche ohne Griffstück, ab 3 m² Anlagenfläche mit Griffstück.

Bedieneite nur an der kleinsten Höhe.




| Anlagenhöhe (cm) | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-250 | 250-300 |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bedienlänge Zugschnur/ Wendestab (cm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |

Sonder- ausstattung: - Pendelsicherung, Stahldraht ø 1 mm, kunststoffummantelt
- mehrfarbiger Behang S. 123
- Aufpreise S. 120
- weiteres Zubehör S. 127

Montage: - Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger
- weiteres Montagezubehör S. 130
- Tabelle Trägeranzahl S. 131




Modelle 09-1253, 09-1254, 09-1255



Ausführung mit Pendelsicherung (optional)

- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Lamelle in Oberschiene
- ④ Decken- und Wandträger
- ⑤ Elektroantrieb 230 V
- ⑥ Kettenbedienung
- ⑦ Kurbelbedienung
- ⑧ Schalter und Steuerungen
siehe Elektrozubehör
(nicht im Lieferumfang
enthalten)
- ⑨ Unterschiene
- ⑩ Aufzugsschnur
- ⑪ Leiterkordel
- ⑫ Sicherheitsspannvorrichtung



Modell 09-1253 mit 35 mm Lamellen, Kettenbedienung

Modell 09-1254 mit 35 mm Lamellen, Kurbelbedienung

Modell 09-1255 mit 35 mm Lamellen, Elektroantrieb 230 V

Modelle sind für Feuchträume geeignet (DIN EN13120, Anhang A.2b).

Ober- und Unterschiene aus Aluminium. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Aufzugsschnur in Farbe grau und weiß, Leiterkordeln in Farbe weiß oder grau, farblich den Lamellen zugeordnet.

Mit Sicherheitsspannvorrichtung (nur 09-1253) S. 154.

Technische Daten

| Maße: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|-------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|
| | 09-1253 | ab 46 cm | bis 500 cm | 450 cm | ca. 8 m ² |
| | 09-1254 | ab 46 cm | bis 500 cm | 450 cm | ca. 16 m ² |
| | 09-1255 | ab 68,5 cm | bis 500 cm | 450 cm | ca. 20 m ² |

Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglauf kommen.
Bitte ggf. vorher anfragen.

Profile: Oberschiene: Breite 59 mm, Höhe 53/56 mm
Unterschiene: Breite 52 mm, Höhe 20 mm

Technikfarbe: 100 silberfarbig eloxiert
671 schwarz pulverbeschichtet

Lamellen: Breite 35 mm, Aluminium 0,28 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben s. Kollektion. Detaillierte Informationen s. Broschüre Materialeigenschaften.

Bedienung: **Modell 09-1253:** Heben (vordere Kette), Senken und Wenden mit Bedienkette (transparent).
Behang arretiert automatisch. Bedieneite wahlweise links oder rechts. Fixierung der Kette per Sicherheitsspannvorrichtung.

Hinweis: Bedienlänge ab 50 cm - 150 cm in 10 cm Schritten,
Bedienlänge ab 150 cm - 300 cm in 25 cm Schritten
Lieferung erfolgt mit der passenden oder nächstkleineren Bedienlänge. Andere Bedienlänge auf Anfrage mit Mehrpreis.

Modell 09-1254: Heben, Senken und Wenden mit Kurbelbedienung (auf Wunsch abnehmbar, mit Mehrpreis). Kurbelaustritt nach vorn, 54 mm von außen. Behang arretiert automatisch.
Bedieneite wahlweise links oder rechts. Fixierung der Kurbel per Kurbelhalter.






| Anlagenhöhe (cm) | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-250 | 250-300 | > 300 |
|----------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Bedienlänge Kurbel (cm) | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 300 | |

Modell 09-1255: Heben, Senken und Wenden mittels Elektroantrieb 230 V (Kabellänge ca. 90 cm) seitlich oder mittig in der Oberschiene eingebaut, mit eingestellter Endlagenabschaltung.
Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Tast- und Rastschalter, Funk-Fernbedienung, Sonnensensor oder Zeitschaltuhr. Elektrozubehör sowie Elektro-Steuerungsbeispiele siehe Preisliste Elektrozubehör.




Sonder-
ausstattung:
- Pendelsicherung, Stahldraht ø 1 mm, kunststoffummantelt
- Leiterbänder
- mehrfarbiger Behang S. 123
- Aufpreise S. 120
- weiteres Zubehör S. 127

| Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pakethöhe ca. bis (cm) | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,5 | 19,0 | 20,0 |

Montage:
- Montage mit Wand- und Deckenträger.
- weiteres Montagezubehör S. 130
- Tabelle Trägeranzahl S. 131



Modelle 09-1353, 09-1354, 09-1355



Ausführung mit Pendelsicherung (optional)

Modell 09-1353 mit 50 mm Lamellen, Kettenbedienung

Modell 09-1354 mit 50 mm Lamellen, Kurbelbedienung


Modell 09-1355 mit 50 mm Lamellen, Elektroantrieb 230 V

Modelle sind für Feuchträume geeignet (DIN EN13120, Anhang A.2b).

Ober- und Unterschiene aus Aluminium. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Aufzugsschnur in Farbe grau und weiß, Leiterkordeln in Farbe weiß oder grau, farblich den Lamellen zugeordnet.

Mit Sicherheitsspannvorrichtung (nur 09-1353) S. 154.

- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Lamelle in Oberschiene
- ④ Decken- und Wandträger
- ⑤ Elektroantrieb 230 V
- ⑥ Kettenbedienung
- ⑦ Kurbelbedienung
- ⑧ Schalter und Steuerungen
siehe Elektrozubehör
(nicht im Lieferumfang
enthalten)
- ⑨ Unterschiene
- ⑩ Aufzugsschnur
- ⑪ Leiterkordel
- ⑫ Sicherheitsspannvorrichtung



Technische Daten

Maße:

| Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 09-1353 | ab 46 cm | bis 500 cm | 450 cm | ca. 8 m ² |
| 09-1354 | ab 46 cm | bis 500 cm | 450 cm | ca. 16 m ² |
| 09-1355 | ab 68,5 cm | bis 500 cm | 450 cm | ca. 20 m ² |

Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglauf kommen.
Bitte ggf. vorher anfragen.

Profile:

Oberschiene: Breite 59 mm, Höhe 53/56 mm

Unterschiene: Breite 52 mm, Höhe 20 mm

Technikfarbe:

100 silberfarbig eloxiert

171 weiß pulverbeschichtet

671 schwarz pulverbeschichtet

Lamellen:

Breite 50 mm, Aluminium 0,28 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen s. Broschüre Materialeigenschaften.

Bedienung:

Modell 09-1353: Heben (vordere Kette), Senken und Wenden mit Bedienkette (transparent).

Behang arretiert automatisch. Bedieneite wahlweise links oder rechts. Fixierung der Kette per Sicherheitsspannvorrichtung.

Hinweis: Bedienlänge ab 50 cm - 150 cm in 10 cm Schritten,
Bedienlänge ab 150 cm - 300 cm in 25 cm Schritten

Lieferung erfolgt mit der passenden oder nächstkleineren Bedienlänge. Andere Bedienlänge auf Anfrage mit Mehrpreis.

Modell 09-1354: Heben, Senken und Wenden mit Kurbelbedienung (auf Wunsch abnehmbar, mit Mehrpreis). Kurbelaustritt nach vorn, 54 mm von außen. Behang arretiert automatisch. Bedieneite wahlweise links oder rechts. Fixierung der Kurbel per Kurbelhalter.

| Anlagenhöhe (cm) | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-250 | 250-300 | >300 |
|----------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Bedienlänge Kurbel (cm) | 100 | | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |

Modell 09-1355: Heben, Senken und Wenden mittels Elektroantrieb 230 V
(Kabellänge ca. 90 cm) seitlich oder mittig in der Oberschiene eingebaut, mit eingestellter Endlagenabschaltung. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Tast- und Rastschalter, Funk-Fernbedienung, Sonnensensor oder Zeitschaltuhr. Elektrozubehör sowie Elektro-Steuerungsbeispiele siehe Preisliste Elektrozubehör.

Sonder-
ausstattung:

- Pendelsicherung, Stahldraht ø 1 mm, kunststoffummantelt

- Leiterbänder

- mehrfarbiger Behang S. 123

- Aufpreise S. 120

- weiteres Zubehör S. 127

Pakethöhen:







| Anlagenhöhe bis (cm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pakethöhe ca. bis (cm) | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,5 | 19,0 | 20,0 |

Montage:


- Montage mit Wand- und Deckenträger.

- weiteres Montagezubehör S. 130

- Tabelle Trägeranzahl S. 131



Modelle 09-3118, 09-3218






Modell 09-3118 mit 25 mm Lamellen, Drehknopf für Lamellenwendung

Modell 09-3218 mit 35 mm Lamellen, Drehknopf für Lamellenwendung

Verschiebbarer Behang durch bedienbare Unterschiene. Mit Seitenführungsschienen. Lamellenwendung mittels Drehknopf. Alle Profile aus stranggepresstem Aluminium. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Hinweis: Aus technischen Gründen ist die MHZ Dachfenster-Jalousie nicht für folgende Fenstertypen geeignet: BRAAS Atelier, DELTA Galeria Atelier/Smart, DÖRKEN Atelier/Galeria Smart, ROTO Q.

Technische Daten

| Maße: | Modell | Min. Breite | Max. Breite | Max. Höhe | Max. Fläche | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------|-----------|------------------------|--|--|--|--|--|
| | 09-3118 | ab 30 cm | bis 120 cm | 160 cm | ca. 1,9 m ² | | | | | |
| | 09-3218 | ab 30 cm | bis 160 cm | 160 cm | ca. 2,4 m ² | | | | | |
| | 09-3118: | Mittelverspannung ab 90 cm Breite | | | | | | | | |
| | 09-3218: | Mittelverspannung ab 120 cm Breite | | | | | | | | |
| | Bei Überschreiten des Verhältnisses Breite/Höhe 1:4 kann es verstärkt zu Schräglauf kommen. Bitte ggf. vorher anfragen. | | | | | | | | | |
| Technikfarbe: | 100 silberfarbig eloxiert 171 weiß pulverbeschichtet | | | | | | | | | |
| Lamellen: | Breite 25 und 35 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften. Perforierte Lamellen nicht lieferbar. | | | | | | | | | |
| Bedienung: | Verschieben des Behanges mittels Unterschiene. Unterschiene arretiert in jeder gewünschten Position. | | | | | | | | | |
| Modelle 09-3118, 09-3218: | | | | | | | | | | |
| Wenden der Lamellen mittels Drehknopf an der Oberschiene, wahlweise links oder rechts. Bei schwer erreichbaren Anlagen kann der Drehknopf mittels Bedienstab bedient werden. | | | | | | | | | | |
| Sonderausstattung: | - Bedienstab mit Wendeadapter - mehrfarbiger Behang S. 123 - weiteres Zubehör S. 127 | | | | | | | | | |
| Montage: | Montage mit Universalträgern aus Kunststoff (je nach Dachflächenfenstertyp) S. 131. | | | | | | | | | |





Kindersicherheitsvorrichtungen

Sicherheitsspannvorrichtung mit Bedienung Kette aus Kunststoff und Metall

Die Sicherheitsspannvorrichtung wird vormontiert an der Schnur und Kette geliefert.



Achtung: Einbaurichtung und Kettenspannung beachten. Korrekte Position der Sicherheitsspannvorrichtung muss regelmäßig kontrolliert und im Zweifelsfall nachjustiert werden.



Sicherheitsquaste zur Kindersicherheit (MINI)


Die Sicherheitsquaste zur Kindersicherheit wird vormontiert an der Schnur geliefert.

Nach dem Bedienvorgang müssen Zugschnur und Sicherheitsquaste am Schnurwickelhaken fixiert werden.



Verwicklungsfreie Quaste (TwinLine mit Wendeschnur)

Die verwicklungsfreie Quaste wird vormontiert an der Schnur geliefert.



Hinweis Bedienlänge

⚠ Bedienlänge:

Wenn vom Fachbetrieb keine anderen Vorgaben gemacht werden, werden Anlagen mit Sicherheitsspannvorrichtung abhängig von der Bestellhöhe gefertigt:

kleiner als 250 cm = Bedienlänge:
max. 100 cm

größer als 250 cm = Bedienlänge:
Bestellhöhe
minus 150 cm

⚠ Bitte beachten:

Schnur- und Kettenschlaufe mit Sicherheitsspannvorrichtung muss bei bekannter Einbauhöhe mindestens 150 cm über dem Boden enden.