


Messen + Bestellen

Bestellgrundlagen CLASSIC

Konsolen und Gelenkarme (bei Montage auf Beton)




Markisenbreite in cm	Konsolen*1	Gelenkarme
180 – 400	2	2
401 – 600	3	2
601 – 650	3	3
651 – 800	4	4
801 – 1200	6	4

*1 Hinweis: Bei der Ausladung 300 / 350 / 400 cm werden teilweise mehr Montagekonsolen ausgeliefert. Die exakte Anzahl entnehmen Sie der Tabelle „Auszugskräfte / Konsolensets / Aufpreise“.


Ausladung und Achsmaße

Montage mit 2 Gelenkarmen



*1 Achsmaß C bei 2 Gelenkarmen

Montage mit 3 Gelenkarmen, in linker oder rechter Ausführung.



* Achsmaß C, bei 3 Gelenkarmen in linker oder rechter Ausführung
Abbildung: linke Ausführung, rechte Ausführung spiegelbildlich


Achsmaß D: Maß zwischen den zwei ungleichen Armen li bis re Arm
Achsmaß G: Maß zwischen den zwei gleichen Armen.
linker bis linker bzw. rechter bis rechter Arm

Technische Änderungen vorbehalten.

Messen + Bestellen

Bestellgrundlagen CLASSIC Maxima

Konsolen und Gelenkarme (bei Montage auf Beton)




Markisenbreite in cm	Konsolen*1	Gelenkarme
110 – 429	2	2

*1 Hinweis: Bei der Ausladung 300 / 350 / 400 cm werden teilweise mehr Montagekonsolen ausgeliefert. Die exakte Anzahl entnehmen Sie der Tabelle „Auszugskräfte / Konsolensets / Aufpreise“.

Ausladung und Achsmaße

Montage mit 2 Gelenkarmen



Standard-Achsmaß A1, A2 in cm bei Montage auf Beton

Ausladung der Markise in cm	Breite der Markise in cm	Achsmaß A1, A2 in cm
150	110 – 149 150 – 179	8 – 14 18
200	135 – 149 150 – 199 200 – 229	8-14 18 40
250	160 – 199 200 – 249 250 – 279	8 – 14 18 40
300	185 – 199 200 – 249 250 – 299 300 – 329	8 – 14 18 40 60
350	210 – 249 250 – 299 300 – 349 350 – 379	8 – 14 18 40 80
400	235 – 249 250 – 299 300 – 349 350 – 399 400 – 429	8 – 14 18 40 60 80

Hinweis: Konsolen max. 8 – 10 cm vom Gelenkarmhalter entfernt montieren. In der Standardausführung sind die Achsmaße A1 und A2 gleich. Spezielle Achsmaße bei Montage auf anderen Untergründen bzw. auf Wunsch möglich.

Angabe individuelle Achsmaße:

Gesamtbreite:	
Ausladung:	
A1:	
A2:	
C:	
E1:	
E2:	
F1:	
F2:	

Technische Änderungen vorbehalten.



Bestellformular: „Den Sommer genießen“

MHZ-Kunde (bitte vollständig ausfüllen)

Bitte Bestellung an:

Email: auftrag@mhz.de

Service Fax-Nummer: 0800 123 654 789

Markisen-Sonderaktion
bis 20.03.2024
Modelle mit 10%

Kommission _____ Lieferdatum _____
Angebots-Nr. _____ Datum _____
Lieferadresse _____

Kd.-Nr. [] [] [] [] - [] [] [] [] - [] [] [] []

Unterschrift/Kunde _____

<input type="checkbox"/> art_01 08 – 2913	<input type="checkbox"/> VEGAS 08 – 1401	<input type="checkbox"/> CLASSIC 08 – 1851
<input type="checkbox"/> art_02 48 – 1160	<input type="checkbox"/> nova_02 48 – 1150	<input type="checkbox"/> CLASSIC MAXIMA 08 – 1866

Stück	Gestellfarbe	Breite in cm	Ausladung in cm	Stoff-Nr.	Volant	Volant-Einfassband	Antrieb (von außen gesehen)		Kurbellänge in cm
							Kurbelbedienung links rechts	Elektrontrieb links rechts	
	<input type="checkbox"/> 171 weiß (RAL 9016) <input type="checkbox"/> 703 anthrazit (DB 703) <input type="checkbox"/> 900 silber (RAL 9006)			Nähte in Ausfallrichtung serienmäßig in Schweiß-Klebertechnik konfektioniert Kundenwunsch: <input type="checkbox"/> vernähte Stoffbahnen (nicht bei art_02) <input type="checkbox"/> 14 gewellt <input type="checkbox"/> ohne Volant	<input type="checkbox"/> 16 gerade (Standard) <input type="checkbox"/> 14 gewellt VEGAS/art_01: <input type="checkbox"/> mit Volant	<input type="checkbox"/> Standardvorgabe laut Katalog Farb-Nr. eintragen	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 VERTIMA: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Standard-Antrieb ohne Schalter <input type="checkbox"/> RTS-Funk-Antrieb mit Handsender <input type="checkbox"/> Eolis 3D WireFree RTS (99-1373) <input type="checkbox"/> io-Funk-Antrieb mit Handsender <input type="checkbox"/> Eolis 3D WireFree io (99-1024)	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 140 (Standard) <input type="checkbox"/> 160 <input type="checkbox"/> 180 <input type="checkbox"/> 200
* siehe Zubehör Gewebekonfektion									

Befestigung	Montage-Untergrund (siehe Hinweis DIN EN 13561)	Dämmputz-Systeme (auf Anfrage)	Hinweis zur DIN EN 13561: Die standardmäßig mitgelieferten Montagekonsolen sind für die Befestigung auf Beton C20/25 vorgesehen. Andere Montageuntergründe sowie Befestigung auf Dämmputz müssen zwingend auf der Bestellung vermerkt werden, da hierfür ggf. aus statischen Gründen andere Konsolen bzw. anderes Zubehör notwendig ist (Aufpreis).	Anlagen (Bitte ankreuzen)
<input type="checkbox"/> Wand <input type="checkbox"/> Decke <input type="checkbox"/> Nische (art_01) <input type="checkbox"/> Dachsparren	<input type="checkbox"/> Beton C20/25 <input type="checkbox"/> Mauerziegel ≥ MZ 12 <input type="checkbox"/> Hochlochziegel ≥ HLZ 12 <input type="checkbox"/> Porenbeton ≥ PB 2 <input type="checkbox"/> Sonstiger Untergrund (separate Angaben)	<input type="checkbox"/> Dämmputzstärke _____ cm <input type="checkbox"/> Dämmputzsystem: <input type="checkbox"/> S1 (oder gleichwertig) <input type="checkbox"/> S2 (oder gleichwertig) <input type="checkbox"/> S3		<input type="checkbox"/> Achsmaßblatt art_02/VEGAS/nova_02/CLASSIC/CLASSIC Maxima <input type="checkbox"/> Skizze Dachsparrenaufteilung <input type="checkbox"/> Sonstiges:

Achtung: Markisen werden ohne Montageschrauben bzw. Dübel ausgeliefert!
Die Auszugskräfte und die dazugehörigen Konsolensets (K-Set) der Markise in Abhängigkeit des Untergrundes entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsunterlagen.

Zubehörprodukte		
Stück	Bestell-Nr.	Bezeichnung/Detailangaben/Abmessungen
	08-1259	Regenschutzdach, Länge: _____ cm
	08-1831	Senkrechtrollo VERTIMA, Länge: _____ cm

Für sonstige Markisen- und Beschattungsprodukte bitte spezielle Bestellformulare verwenden.


Bitte beachten:

Markisen-Produkte werden einzeln angefertigt und können nicht zurückgenommen werden. Prüfen Sie bitte die Auftragsbestätigung genau. Bei evtl. auftretenden Differenzen setzen Sie sich bitte **sofort telefonisch** mit uns in Verbindung. Liefer- und Zahlungsbedingungen siehe Preisliste.

Messen + Bestellen

Bestellgrundlagen art_02

Konsolen und Gelenkarme (bei Montage auf Beton)




Markisenbreite in cm	Konsolen (Anzahl)	Gelenkarme (Anzahl)
214 – 700	2	2
701 – 1400	4	4

Hinweis: Bei der Ausladung von 350 cm und 400 cm kann das Markisentuch während dem Aus- und Einfahren die Gelenkarme berühren. Bei ausgefahrenen, sehr breiten Markisen kann ein Durchhängen des Behanges nicht gänzlich vermieden werden.

Ausladung und Achsmaße

Markise mit 2 Gelenkarmen



Wenn die Differenz der Gesamtbreite zur Ausladung < 75 cm beträgt, ist das Achsmaß* grundsätzlich 21,5 cm. * die Konsole kann nicht zum Achsmaß versetzt montiert werden.

Beispiel: Gesamtbreite 219 cm / Ausfall: 150 cm
=> Gesamtbreite 219 cm - 150 cm = Diff. 69 cm
=> Differenz < 75 cm
=> Achsmaß A1/A2: 21,5 cm (fest)

Angabe individuelle Achsmaße:	
Gesamtbreite:	
Ausladung:	
A1:	
A2:	
B:	
C:	

Standard-Achsmaß A1, A2 und D in cm bei Montage auf Beton

Ausladung in cm	Breite in cm									
	214* - 263	264* - 313	314* - 363	364* - 413	414* - 463	464* - 500	501 - 550	551 - 600	601 - 700	
150	21,5	40	65	80	80	80	80	80	80	
200	-	21,5	40	65	80	80	80	80	80	
250	-	-	21,5	40	65	80	80	80	80	
300	-	-	-	21,5	40	65	80	80	80	
350	-	-	-	-	21,5	40	59,5	80	80	
400	-	-	-	-	-	21,5	34,5	59,5	80	

* Bei folgenden Varianten kann die Mindestbreite um folgendes Maß reduziert werden:
Das Achsmaß reduziert sich um die Hälfte des benannten Maßes:
bei Wandmontage mit Getriebe: -2 cm (A1/A2 um 1 cm) / bei Deckenmontage mit Getriebe/Motor: -8 cm (A1/A2 um 4 cm)


Hinweis: In der Standardausführung sind die Achsmaße A1 und A2 gleich. Das Achsmaß für gekoppelte Anlagen entspricht dem Standard-Achsmaß von 2 Einzelanlagen. Andere Achsmaße bei Montage auf anderen Untergründen bzw. auf Wunsch möglich.

Technische Änderungen vorbehalten.

Messen + Bestellen

Bestellgrundlagen VEGAS

Konsolen und Gelenkarme (bei Montage auf Beton)



Anzahl Konsolen und Gelenkarme

Markisenbreite in cm	Konsolen (Anzahl)	Gelenkarme (Anzahl)
190 – 600	2	2
601 – 650	3*	3*
651 – 1200	4	4


* **Hinweis:** Bei Ausladung 400 cm mit 2 Konsolen und 2 Gelenkarmen.

Hinweis: Bei Montage auf anderen Untergründen müssen ggf. aus statischen Gründen andere Konsolen, die eine andere Größe, Form und Anzahl an Befestigungspunkten pro Konsole (Schrauben) haben, zum Einsatz kommen (auf Anfrage).

Hinweis: Bei der Ausladung von 400 cm kann das Markisentuch während dem Aus- und Einfahren die Gelenkarme berühren. Bei ausgefahrenen, sehr breiten Markisen kann ein Durchhängen des Behanges nicht gänzlich vermieden werden.

Ausladung und Achsmaße

Markise mit 2 Gelenkarmen



Standard-Achsmaß A1, A2 und D in cm bei Montage auf Beton

Markisenbreite in cm	Ausladung der Markise in cm					
	150	200	250	300	350	400
190 – 239	14	-	-	-	-	-
240 – 289	38	14	-	-	-	-
290 – 339	61	38	14	-	-	-
340 – 389	81	61	38	14	-	-
390 – 439	81	81	61	38	14	-
440 – 489	81	81	81	61	38	14
490 – 539	81	81	81	81	61	38
540 – 600	81	81	81	81	81	61
601 – 619	81/260*	81/273*	81/285*	61/318*	26/365*	81
620 – 639	81/270*	81/283*	81/295*	71/318*	36/365*	81
640 – 650	81/280*	81/293*	81/305*	81/318*	46/365*	81

* Achsmaß D, bei 3 Gelenkarmen in linker oder rechter Ausführung.

Hinweis: In der Standardausführung sind die Achsmaße A1 und A2 gleich. Ab der Breite 601 cm und bis zur Ausladung 350 cm Achsmaß D für 3. Gelenkarm in linker oder rechter Ausführung beachten. Das Achsmaß für gekoppelte Anlagen entspricht dem Standard-Achsmaß von 2 Einzelanlagen, wobei das Achsmaß auf der zu koppeln Seite A1 oder A2 – 7 cm beträgt, bzw. bei einer Breite von 190 – 239 cm A1 oder A2 – 5 cm.

Andere Achsmaße bei Montage auf anderen Untergründen bzw. auf Wunsch möglich.

Angabe individuelle Achsmaße:

Gesamtbreite:	
Ausladung:	
A1:	
A2:	
C :	
D :	
G :	


Achsmaß D: Maß zwischen den zwei ungleichen Armen li bis re Arm
Achsmaß G: Maß zwischen den zwei gleichen Armen.
linker bis linker bzw. rechter bis rechter Arm

Technische Änderungen vorbehalten.

Messen + Bestellen

Bestellgrundlagen nova_02


Konsolen und Gelenkarme (bei Montage auf Beton)



Anzahl Konsolen, Gelenkarme und Stützlager

Markisenbreite in cm	Konsolen	Gelenkarme	Stützlager
190 – 450	2	2	-
451 – 600	3	2	1
601 – 900	4	4	-
901 – 1200	6	4	2

Ausladung und Achsmaße



Standard-Achsmaß A1/A2 in cm bei Montage auf Beton

Markisenbreite in cm	Ausladung der Markise in cm			
	150	200	250	300
190 – 200	14	-	-	-
201 – 240	19	-	-	-
241 – 290	39	14	-	-
291 – 340	41	41	14	-
341 – 380	41	41	41	14
381 – 400	61	61	31	31
401 – 450	61	61	61	41
451 – 600	61	61	61	61

* **Hinweis:** In der Standardausführung sind die Achsmaße A1 und A2 gleich, ab Anlagenbreite 451 cm A1, A2 min. 40 cm. Das Stützlager wird mittig montiert. Das Achsmaß für gekoppelte Anlagen entspricht dem Standard-Achsmaß von 2 Einzelanlagen. Andere Achsmaße bei Montage auf anderen Untergründen bzw. auf Wunsch möglich.

Angabe individuelle Achsmaße:

Gesamtbreite:	
Ausladung:	
A1:	
A2:	
B:	
C:	

Technische Änderungen vorbehalten.